

TİTANİTE

BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİSİ

TİTANİTE Çimento bazlı kullanıma hazır beton yüzey sertleştiricisidir.

Silicat grubundan agregalar ihtiva eden yaş beton yüzey sertleştiricisidir. Titanite yüksek oranda kimyasal bağlayıcılar ile güçlendirilmiştir. Bu nedenle tatbik edildikleri yüzeyden ayrılmazlar. Son derece kolay işlenebilme ve kaliteli yüzey oluşturma özelliği sayesinde kullanıma açılacak, tüm iç ve dış mekanlarda geniş kullanım alanları yaratırlar. Titanite otomatik makinalar ile üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm fabrika zeminlerinde (Kimyasal atıklar olmamak kaydıyla),
- Tekstil tesislerinde,
- Otomotiv fabrikalarında ve servis istasyonlarında,
- Otoparklarda,
- Hava alanlarında
- Her türlü ağır forklift trafiğine haiz tüm depolarda
- Soğuk hava depolarında
- Asidik ortamlar dışında her tür mekanda betonların yüzey kullanım ömürlerini arttırmak amacı ile kullanılır.
- Daima üretici firmanın kullanım föyleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
- Firma garantileri belirlenen şartlar ve uygun standartlarda kullanılması halinde geçerlidir.

TİTANİTE

Şantiyelerde yeni dökülen beton harcı üzerine doğrudan uygulamaya hazır kuru karışım bir üründür. Tatbik edildiği beton yüzeyleri, yüksek aşınma mukavemetleri sayesinde koruma altına alırlar. Betonla monolitik hale gelerek kaplandığı yüzeyden ayrılmazlar ve o betonun tüm hareketlerine birlikte uyarlar. Bu bakımdan daima çok kaliteli beton harcı ve döküm şartları altında uygulama yapılması tavsiye edilir. Bu konuda talep edilerek, Metop'un daha detaylı teknik açıklamalarından yararlanılabilir.



TİTANİTE'NİN ÖZELLİKLERİ

- Tüm uygulayıcı ekipler tarafından da beğeni ile seçilen, kolay ve homojen yayılabilme,
- Kullanıldıkça parlaması ve aşınma mukavemet değerlerini maksimum standartlara taşıması,
- Yüksek ıslanma kabiliyeti.
- Tepsi ve bıçak malalarında diğer tüm ürünlerden farklı olarak extra işlenebilme özelliği.
- Özel agrega dizaynı ve özel kimyasal katkıları.
- Beton yüzeyleri maksimum ölçüde koruması.

